



KOMO® Productcertificaat K21466/09



Uitgegeven 2017-12-01 Vervangt K21466/08
Geldig tot Onbepaald d.d. 2016-01-01
Pagina 1 van 8

Profielen van PVC-U voorzien van folie **VEKA AG**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 0702 "Profielen van ongeplasteerd PVC voor het construeren van gevelelementen, kozijnen, ramen en deuren" d.d. 1 juni 2007, inclusief wijzigingsblad d.d. 16 november 2011 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde PVC-U profielen bij aflevering voldoen aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie, mits de PVC-U profielen voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Luc Leroy
Kiwa

*Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.
Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.*

Certificaathouder
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 SENDENHORST
Duitsland
Postfach 1262
48319 SENDENHORST
Duitsland
Tel. 02526 / 29 0
Fax 02526 / 29 3710
info@veka.com
www.veka.de

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

473170628



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Profielen van PVC-U voorzien van folie

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Productspecificatie

Algemeen

Profielen conform beoordelingsrichtlijn 0702 "Profielen van ongeplasteerd PVC", waarvan NEN-EN12608 en de NEN 7034-2 "Profielen van ongeplasteerd PVC voor het construeren van gevelelementen kozijnen, ramen en deuren" onderdeel uitmaken.

Typen

Onderscheiden worden de in tabel 2 aangegeven profielen, geproduceerd in Weissenfels, Duitsland.

Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608.

Kleur van de profielen

In de massa ingekleurde profielen in de kleur(en) zoals vermeld in tabel 1a en 1b.

Merken

De profielen van ongeplasteerd PVC dienen gemarkeerd te worden overeenkomstig EN 12608 en met KOMO (naam of beeldmerk) inclusief het bijbehorende KOMO productcertificaatnummer van het desbetreffende profiel en toplaag.

Toelichting:

In het geval van folieclachering, coating en coextrusie dient gemarkeerd te worden overeenkomstig de eisen zoals beschreven, met als uitzondering dat er niet gerefereerd hoeft te worden aan EN 12608.

Plaats van het merk:

- hoofdprofielen door indrukking of opdruk met onuitwisbare inkt op tenminste elke 2 meter profiellengte;
- hulpprofielen door een label op elke verpakkingseenheid, of door indrukking op tenminste elke 2 meter profiellengte.

Overige verplichte aanduidingen:

- naam of handelsmerk van de producent Veka;
- productiecode.

Tabel 1a: Kleuren ongeplasteerd PVC

Kleur-code	Kleur	Kleur-code	Kleur
VEKA-wit	wit	RAL 9001	Creme-wit

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 1b: Kleuren folies

Kleurnummer	Omschrijving	Kleurnummer	Omschrijving
7038.05 116700	achatgrau	6005.05 116700	moosgrün
436-1001	aluminium <i>gebürstet</i>	436-2075	nussbaum
436-5003	anthrazitgrau	9.2115.008 116700	oregon III
436-7003 SFTN	anthrazitgrau seidenglatt	456-5058	papyrusweiß
7012.05 116700	basaltgrau	1293.002 119501	quarz platin (metallic)
7012.05 808300	basaltgrau, ungenarbt (glatt)	7039.05 116700	quarzgrau
9.3069.041 116700	bergkiefer	9.3202.002 116700	rosewood
6004.05 116700	blaugrün	3003.05 116700	rubinrot
8875.05 116700	braun	7015.05 116700	schiefergrau
3081.05 116700	braunrot	7015.05 808300	schiefergrau ungenarbt (glatt)
5007.05 116700	brillantblau	8518.05 116700	schwarzbraun
456-5054	cremeweiß	9.0049197 101100	shogun AC
1293.001 119500	crown Platin (metallic)	9.0049195 101100	shogun AD
9.3069.037 116700	douglasie	9.0049198 101100	shogun AF
1293.010 119501	earl Platin (metallic)	9.0049237 114800	siena Noce
9.3118.076 116800	eiche hell	9.0049233 114800	siena Rosso
9.3156.003 116700	eiche rustikal	7155.05 116700	silbergrau
436-2076	golden oak	7155.05 808300	silbergrau ungenarbt (glatt)
456-5056	hellelfenbein	6110.05 116700	smaragdgrün
3054.05 116700	karminrot	5150.05 116700	stahlblau
5013.05 116700	kobaltblau	9.3152.009 116700	streifendouglasie
7251.05 116700	lichtgrau	436-5021	tannengrün
9.3162.002 116700	macore	5002.05 116700	ultramarinblau
436-2001	mahagoni	3005.05 116700	weinrot
5004.05 116700	monumentenblau	456-5053	weiß
9925.05 116700	monumentengrün	9.0049240 114800	winchester
9.2052.089 116700	mooreiche	1087.05 116700	zinkgelb

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 2: Systeem SOFTLINE 82¹⁾

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
101.290	Blendrahmen 73 mm MD	82,0	73,0	4.216	197
101.291	Blendrahmen 83 mm MD	82,0	83,0	5.845	188
101.292	Blendrahmen 106 mm MD	82,0	106,0	10.681	165
101.293	Blendrahmen 73 mm AD	82,0	73,0	4.023	196
101.294	Blendrahmen 83 mm AD	82,0	83,0	5.574	186
101.297	Blendrahmen 106 mm AD	82,0	106,0	10.204	164
101.331	Zargenrahmen 87 mm AD	116,0	87,0	3.862	196
101.332	Zargenrahmen 87 mm AD	116,0	87,0	4.930	192
101.333	Zargenrahmen 87 mm AD außenöffnend	116,0	87,0	4.936	191
101.334	Zargenrahmen 69 mm AD	116,0	69,0	3.089	203
101.335	Zargenrahmen 69 mm AD	116,0	69,0	3.944	199
101.336	Zargenrahmen 69 mm AD außenöffnend	116,0	69,0	3.948	198
102.310	Setzpfosten 94 mm MD	82,0	94,0	5.736	189
102.311	Setzpfosten 124 mm MD	82,0	124,0	12.360	159
102.312	Setzpfosten 94 mm AD	82,0	94,0	5.361	189
102.313	loser Setzpfosten 40 mm	37,7	40,0	-	-
102.314	loser Setzpfosten 54 mm	80,0	54,0	-	-
102.315	Flügelsprosse 72 mm	82,0	72,0	-	-
102.316	loser Setzpfosten 74 mm	80,0	74,0	-	-
102.317	Setzpfosten	80,0	124,0	-	-
102.318	Losser Setzpfosten 74 mm	80,0	74,0	-	-
102.330	Setzpfosten 90 mm AD	116,0	90,0	3.300	193
102.331	Setzpfosten 90 mm AD	116,0	90,0	3.500	198
102.332	Setzpfosten 94 mm AD	82,0	94,0	5.310	189
102.333	Setzpfosten 90 mm AD	116,0	90,0	3.789	193
103.340	Flügelprofil 74 mm	82,0	74,0	3.017	205
103.341	Flügelprofil 84 mm	82,0	84,0	4.280	195
103.342	Klebeflügel 84 mm	82,0	84,0	4.393	195
103.343	Flügelprofil 54 mm	82,0	54,0	1.690	217



Profielen van PVC-U voorzien van folie

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
103.344	Aufbauprofil 76 mm	82,0	76,0	-	-
103.345	Flügelprofil 114 mm	82,0	114,0	9.853	163
103.346	Flügelprofil, außen öffnend 114 mm	82,0	114,0	9.830	163
105.380	Haustürflügel 125 mm	82,0	125,0	13.503	154
105.381	Haustürflügel, außen öffnend 125 mm	82,0	125,0	13.520	154
105.382	Aufbauprofil 117 mm	82,0	117,0	-	-
105.383	Haustürflügel, flügelüberdeckende Füllung 125 mm	82,0	125,0	12.214	192
102.334	Setzpfosten 90 mm AD	116,0	90,0	4.501	189
102.335	Wechselprofil 90 mm AD	116,0	90,0	3.500	193
102.336	Wechselprofil 62 mm AD	89,5	62,0	-	-
102.336.2	Wechselprofil 62 mm AD	89,5	62,0	-	-

¹⁾ De statische breuksterkte is bepaald volgens BRL 0702

¹⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608.

²⁾ uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=30$ N/mm² en een draaipuntafstand a=400 mm.

Tabel 3: Systeem VEKASLIDE 70¹⁾

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
102.218	Setzpfosten 85 mm	70,0	85,0	-	-
102.238	Setzpfosten 118 mm	70,0	118,0	-	-
104.430	Bodenschwelle 50/170 mm	170,0	50,0	-	-
105.330	Zargenprofil 50/170 mm	170,0	50,0	-	-
105.340	Flügelprofil 100 mm	70,0	100,0	7.947	173

¹⁾ De statische breuksterkte is bepaald volgens BRL 0702

¹⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608.

²⁾ uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=30$ N/mm² en een draaipuntafstand a=400 mm.

Tabel 4: VEKASLIDE 82¹⁾

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
104.440	Bodenschwelle 50/194 mm	194,0	50,0	-	-
105.341	Zargenprofil 50/194 mm	194,0	50,0	-	-
105.342	Flügelprofil 104 mm	82,0	104,0	9.339	166

¹⁾ De statische breuksterkte is bepaald volgens BRL 0702

¹⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608.

²⁾ uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=30$ N/mm² en een draaipuntafstand a=400 mm.



Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 5: Systeem TOPLINE AD¹⁾

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
101.204	Blendrahmen	70,0	67,0	2.939	203
101.205	Blendrahmen	70,0	75,0	3.996	197
101.230	Zargenblendrahmen	104,0	67,0	3.246	203
101.231	Zargenblendrahmen	104,0	85,0	4.249	196
101.232	Zargenblendrahmen	104,0	85,0	5.059	195
101.235	Blendrahmen	70,0	80,0	4.714	192
101.288	Zargenblendrahmen	104,0	85,0	3.926	202
102.200	Setzpfosten	70,0	85,0	-	-
102.201	Flügelsprosse	70,0	75,0	-	-
102.202	Setzpfosten	70,0	118,0	-	-
102.207	Setzpfosten	70,0	100,0	-	-
102.229	Wechselprofil	64,5	78,0	-	-
102.230	Zargenprofil	104,0	85,0	-	-
102.231	Wechselprofil	104,0	85,0	-	-
102.232	Wechselprofil	70,0	85,0	3.982	198
102.259	Wechselprofil	104,0	85,0	4.836	198
103.201	Flügel	70,0	70,0	2.557	211
103.202	Flügel	70,0	105,0	7.530	173
103.203	Flügel	70,0	105,0	7.563	172
103.205	Flügel	70,0	80,0	3.675	199
103.212	Flügel	70,0	80,0	3.103	200
103.239	Flügel	77,0	80,0	3.861	201
105.200	Flügel	70,0	120,0	11.949	161
105.201	Aufbauprofil	112,0	68,0	-	-
105.210	Flügel	70,0	20,0	11.850	162
109.581	Zargenprofil	50,0	34,0	-	-

¹⁾ De statische breuksterkte is bepaald volgens BRL 0702

¹⁾ Alle profielen vallen onder klasse A conform NEN-EN 12608.

²⁾ uitgaande van een breukspanning (druk-buigproef) $\sigma_c=30$ N/mm² en een draaipuntafstand a=400 mm.

Profielen van PVC-U voorzien van folie

Tabel 6 - Systeem SOFTLINE 70 AD

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
107.123	Glashalteleiste	36	21	-	-
107.208	Glashalteleiste	6	21	-	-
107.210	Glashalteleiste	23	21	-	-
107.211	Glashalteleiste	23	21	-	-
107.212	Glashalteleiste	31,5	21	-	-
107.214	Glashalteleiste	23	21	-	-
107.215	Glashalteleiste	19,5	21	-	-
107.217	Glashalteleiste	15,5	21	-	-
107.218	Glashalteleiste	11,5	21	-	-
107.223	Glashalteleiste	40	21	-	-
107.224	Glashalteleiste	21,5	21	-	-
107.226	Glashalteleiste	23,5	21	-	-
107.228	Glashalteleiste	7,5	21	-	-
107.229	Glashalteleiste	17,5	21	-	-
107.258	Glashalteleiste	9,5	21	-	-

Tabel 7: Systeem SOFTLINE 82

artikel nr. omschrijving		afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
107.260	Glashalteleiste 52 mm Glasstärke	7,5	25,0	-	-
107.261	Glashalteleiste 50 mm Glasstärke	9,5	25,0	-	-
107.262	Glashalteleiste 48 mm Glasstärke	11,5	25,0	-	-
107.263	Glashalteleiste 46 mm Glasstärke	13,5	25,0	-	-
107.264	Glashalteleiste 44 mm Glasstärke	15,5	25,0	-	-
107.265	Glashalteleiste 42 mm Glasstärke	17,5	25,0	-	-
107.266	Glashalteleiste 40 mm Glasstärke	19,5	25,0	-	-
107.267	Glashalteleiste 38 mm Glasstärke	21,5	25,0	-	-
107.268	Glashalteleiste 36 mm Glasstärke	23,5	25,0	-	-
107.269	Glashalteleiste 32 mm Glasstärke	27,5	25,0	-	-
107.270	Glashalteleiste 28 mm Glasstärke	31,5	25,0	-	-



Profielen van PVC-U voorzien van folie

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
107.271	Glashalteleiste 24 mm Glasstärke	35,5	25,0	-	-

Tabel 8: Systeem TOPLINE AD

artikel nr.	omschrijving	afmetingen mm		laseigenschappen ²⁾	
		D	W	Fmin N	Li mm
107.200	Glashalteleiste	23,0	21,0	-	-
107.201	Glashalteleiste	20,0	21,0	-	-
107.202	Glashalteleiste	17,0	21,0	-	-
107.203	Glashalteleiste	14,0	21,0	-	-
107.204	Glashalteleiste	11,0	21,0	-	-
107.205	Glashalteleiste	32,0	21,0	-	-
107.208	Glashalteleiste	6,0	21,0	-	-
107.223	Glashalteleiste	40,0	21,0	-	-
107.244	Glashalteleiste	23,5	21,0	-	-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- VEKA AG
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

NEN 12608

* Voor de juiste versie van de vermelde documenten wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 0702.

